



# E-BOX L

Výkonné úložiště pro náročné provozy

**3440kWh**

**0.5C/1C**

## DATA BATERIE

Jmenovitá kapacita	280 Ah
Sériově-paralelní zapojení	10P384S
Jmenovitá kapacita na modul	43.008 kWh
Počet packů	10*8
Jmenovitá energetická kapacita systému	3440.64 kWh
Jmenovité DC napětí	1228.8 V
Rozsah DC napětí	1075.2~1382.4 V

## OBEČNÁ DATA

Hluk	≤80 dB
Stupeň ochrany	IP 55
Typ chlazení	Kapalinové chlazení/topení
Systém potlačení požáru	Aerosol
Provozní teplotní rozsah	-30 ~ 55 °C
Relativní vlhkost	0% ~ 95% RH
Maximální pracovní nadmořská výška	3000 m
Displej	Web
COM rozhraní	Modbus TCP/IP
Rozměry (D-Š-V)	6058-2438-2896 mm
Hmotnost	33.5±0.5 T

## • Vlastnosti E-BOX L

### • Flexibilní aplikace

- Vysoce účinné kapalinové chlazení a topení pro extrémní prostředí
- Kompaktní design s uspořádáním "back-to-back" pro zmenšení půdorysu

### • Efektivní nabíjení a vybíjení

- Splňuje scénáře vysokorychlostního nabíjení a vybíjení, s maximálním kontinuálním výkonem až do 1C

### • Bezpečnost a spolehlivost

- Elektrická bezpečnostní správa, rychlý přerušení při nadproudu a ochrana proti zhasínání oblouku
- Ochrana proti požáru na úrovni packu a predikce rizika termického runaway

### • Pohodlný O&M

- Jednoduchá aktualizace systému a sjednocené řízení
- Cloudové monitorování umožňuje rychlou identifikaci závad a snížení pracovního zatížení personálu



# E-BOX L

QR odkaz na produktovou stránku

